CASSETTE ALPHA BOX 2.0

8GM - ALPHA BOX 2.0

Cassette metalliche per l'automazione IP66

Caratteristiche

- 15 dimensioni disponibili
- Cassette fornite con porta cieca o porta trasparente.
- Verniciatura RAL 7035 bucciata
- Spessore lamiera delle cassette: 15/10 mm
- Piastra di montaggio zincata inclusa in ogni cassetta.
- Spessore piastra di montaggio: 20/10 mm
- Spessore vetro temperato delle porte trasparenti: 4 mm
- Viteria inclusa in ogni cassetta e accessorio
- Spessore controporta: 15/10 mm
- Profondità di installazione controporta: da 40 mm fino a 65 mm
- Grado di protezione controporta e telaio per app. modulari: IP20
- Telaio per app. modulari composto da: telaio di fissaggio sulla cassetta, guide DIN e copertura finestrata
- Telai per cassette fino a B500 forniti con un'unica copertura finestrata
- Telai per cassette B600 forniti con coperture H180 incernierate da un lato
- Carico massimo staffe di fissaggio: 60 kg per staffa
- Materiale staffe: lamiera di acciaio 20/10 mm
- Blocco per porta, per mantenere ferma la porta aperta
- Angolo di fissaggio della porta, tramite blocco per porta: 90°
- Materiale blocco per porta: lamiera di acciaio 20/10 mm
- Materiale rinforzi: lamiera di acciaio 15/10 mm

Cassette ALPHA BOX 2.0

H[1)]	B[1)]	P[1)]	**Cassetta con porta cieca**	**Cassetta con porta trasparente**	**Controporta interna**	**Telaio per apparecchi modulari**
300	300	150	**8GM1030-2BB30**	-	-	-
400	300	200	**8GM1040-3BB30**	**8GM2040-3BB30**	**8GM9040-3BB30**	**8GM9040-6BB30**
500	300	200	**8GM1050-3BB30**	**8GM2050-3BB30**	**8GM9050-3BB30**	**8GM9050-6BB30**
500	400	200	**8GM1050-3BB40**	**8GM2050-3BB40**	**8GM9050-3BB40**	**8GM9050-6BB40**
500	400	250	**8GM1050-4BB40**	**8GM2050-4BB40**	**8GM9050-3BB40**	**8GM9050-6BB40**
600	400	200	**8GM1060-3BB40**	**8GM2060-3BB40**	**8GM9060-3BB40**	**8GM9060-6BB40**
600	400	250	**8GM1060-4BB40**	**8GM2060-4BB40**	**8GM9060-3BB40**	**8GM9060-6BB40**
700	500	200	**8GM1070-3BB50**	**8GM2070-3BB50**	**8GM9070-3BB50**	**8GM9070-6BB50**
700	500	250	**8GM1070-4BB50**	**8GM2070-4BB50**	**8GM9070-3BB50**	**8GM9070-6BB50**
800	600	250	**8GM1080-4BB60**	**8GM2080-4BB60**	**8GM9080-3BB60**	**8GM9080-6BB60**
800	600	300	**8GM1080-5BB60**	**8GM2080-5BB60**	**8GM9080-3BB60**	**8GM9080-6BB60**
1000	600	250	**8GM1100-4BB60**	**8GM2100-4BB60**	**8GM9100-3BB60**	**8GM9100-6BB60**
1000	600	300	**8GM1100-5BB60**	**8GM2100-5BB60**	**8GM9100-3BB60**	**8GM9100-6BB60**
1000	800	300	**8GM1100-5BB80**	**8GM2100-5BB80**	**8GM9100-3BB80**	-
1200	800	300	**8GM1120-5BB80**	**8GM2120-5BB80**	**8GM9120-3BB80**	-

[1)] Dimensioni esterne della cassetta (mm)

Cassette ALPHA BOX 2.0

H[1)]	B[1)]	P[1)]	U.M. (U.M. x File)	Rinforzi porta (2 pz.)
400	300	200	20 (10 x 2)	-
500	300	200	30 (10 x 3)	**8GM9050-0BB00**
500	400	200	48 (16 x 3)	**8GM9050-0BB00**
500	400	250	48 (16 x 3)	**8GM9050-0BB00**
600	400	200	64 (16 x 4)	**8GM9060-0BB00**
600	400	250	64 (16 x 4)	**8GM9060-0BB00**
700	500	200	84 (21 x 4)	**8GM9070-0BB00**
700	500	250	84 (21 x 4)	**8GM9070-0BB00**
800	600	250	104 (26 x 4)	**8GM9080-0BB00**
800	600	300	104 (26 x 4)	**8GM9080-0BB00**
1000	600	250	130 (26 x 5)	**8GM9100-0BB00**
1000	600	300	130 (26 x 5)	**8GM9100-0BB00**
1000	800	300	-	**8GM9100-0BB00**
1200	800	300	-	**8GM9120-0BB00**

[1)] Dimensioni esterne della cassetta (mm)

Accessori

Descrizione	Nr. di ordinazione
Staffe di fissaggio (4 pz.)	**8GM9900-0BB00**
Bloccoporta	**8GM9900-0BB01**
Tasca portaschemi	**8GM9900-0BB05**
Serratura ricambio	**8GM9900-0BB02**
Inserto per chiavi uguali	**8GM9900-0BB03**
Inserto per chiavi diverse	**8GM9900-0BB04**

Dati tecnici

Rispondenza normativa	IEC 62208 - CEI EN 62208
Classe di isolamento	1
Grado di protezione (secondo CEI EN 60529)	IP66 con porta – IP20 con controporta interna / telaio modulari
Grado di resistenza agli urti	IK10 porta cieca – IK09 porta trasparente
Massimo carico piastre di montaggio	Da 100 kg fino a 350 kg secondo l'esecuzione
Massimo carico porta	25 kg fino a H1000 B600 – 40 kg a partire da H1000 B800
Temperatura ambiente di installazione	Da -5 °C fino a +40 °C (media 35 °C)
Umidità relativa	50% a 20 °C
Materiale dell'involucro	Metallico
Tipo di superfi cie	Verniciatura ad applicazione elettrostatica a base di polveri epossipoliesteri
Colore	RAL 7035 grigio chiaro bucciato (altri colori sono fornibili a richiesta)
Sistema di chiusura	Singolo fino a H400 – Doppio da H500
Angolo di apertura della porta	135°
Tipo di installazione	Interna