

QUADRI CENTRALINO

8GB - SIMBOX SE

Quadri centralino da incasso IP40

Caratteristiche

- Centralino modulare da incasso IP40 
- Centralino con cornice bianca RAL 9016 e porta trasparente fumé
- Norma di riferimento: IEC 60670-1; IEC 60670-24; CEI 23-48, CEI 23-49 e adatti per l'impiego in accordo con CEI 23-51
- Tensione nominale: 400 V
- Tensione di isolamento: 750 V
- Corrente nominale: 125 A
- Montaggio semplice e rapido
- Centralino per il settore terziario dal design innovativo ed elegante
- Esecuzioni da incasso per: 8, 12, 18, 24 e 36 unità modulari
- Resistenza materiale agli urti IK 08
- Temperatura ammissibile: da min. -15 °C a max. +60 °C
- Il centralino è corredato da: mostrina copriforo pretranciata, etichetta per identificazione secondo CEI 23-51, etichetta per identificazione delle partenze
- Materiale in tecnopolimero, esente da alogeni secondo CEI EN 50267-2-2
- Resistenza al calore: termopressione con biglia 70 °C
- Prova del filo incandescente: 650 °C

Quadri centralino da incasso IP40

Unità modulari	Potenza dissipabile (W)	Morsettiere installabili	Nr. di ordinazione
8 	20	1 x 8GB2052-0	8GB1131-1BB00
12 	36	1 x 8GB2052-1	8GB1131-2BB00
18 	37	1 x 8GB2052-2	8GB1131-3BB00
24 (2 x 12) 	50	1 x 8GB2052-1	8GB1132-2BB00
36 (2 x 18) 	52	1 x 8GB2052-2	8GB1132-3BB00

8GB - SIMBOX SE

Quadri centralino da parete IP40

Caratteristiche

- Centralino modulare da parete colore bianco RAL 9016 IP40 
- Norma di riferimento: IEC 60670-1; IEC 60670-24; CEI 23-48, CEI 23-49 e adatti per l'impiego in accordo con CEI 23-51
- Tensione nominale: 400 V
- Tensione di isolamento: 750 V
- Corrente nominale: 125 A
- Montaggio semplice e rapido
- Centralino per il settore terziario dal design innovativo ed elegante
- Esecuzioni da parete per: 12, 24 e 36 unità modulari
- Resistenza materiale agli urti IK 08
- Temperatura ammissibile: da min. -25 °C a max. +60 °C
- Il centralino è corredato da: mostrina copriforo pretranciata, etichetta per identificazione secondo CEI 23-51, etichetta per identificazione delle partenze
- Materiale in tecnopolimero, esente da alogeni secondo CEI EN 50267-2-2
- Resistenza al calore: termopressione con biglia 70 °C
- Prova del filo incandescente: 650 °C

Quadri centralino da parete IP40

Unità modulari	Potenza dissipabile (W)	Morsettiere installabili	Nr. di ordinazione
12 	22	1 x 8GB2052-1	8GB1331-2BB00
24 (2 x 12) 	25	1 x 8GB2052-0	8GB1132-2BB00
36 (2 x 18) 	45	1 x 8GB2052-1	8GB1332-3BB00

Accessori 8GB20



Morsettiere di neutro/terra

Descrizione	Nr. di ordinazione
(1 x 25) + (7 x 10)	8GB2052-0
(3 x 25) + (10 x 10)	8GB2052-1
(5 x 25) + (14 x 10)	8GB2052-2



Serratura con cilindro in metallo

Nr. di ordinazione

8GB2055-0

8GB - SIMBOX WP

Quadri centralino da parete IP65

Caratteristiche

- Quadretti destinati al settore terziario e industriale
- Quadri centralino modulari da parete, colore RAL 7035 IP65 
- CEI 23-48, CEI 23-49 e adatti per l'impiego in accordo con CEI 23-51
- Risparmio nel tempo di installazione fino al 20% grazie al telaio estraibile
- Maggiore spazio disponibile all'interno: +35%
- Versatile: da 1 fila 4 moduli a 4 file 72 moduli
- Montaggio a scatto della porta senza utilizzo di utensili
- Adatto per l'installazione di apparecchi modulari profondi 70 mm.

Quadri centralino da parete IP65

Per U.M.		Nr. file x unità modulari	Dimensioni (L x H x P) (mm)	Morsettiera N/PE	Potenza dissipabile (W)	Nr. di ordinazione
4		1 x 4	143 x 210 x 100	-	13	8GB1371-0
8		1 x 8	215 x 210 x 100	1 x 8GB2052-0	16	8GB1371-1
12		1 x 12	298 x 260 x 140	1 x 8GB2052-1	26	8GB1371-2
18		1 x 18	410 x 285 x 140	1 x 8GB2052-2	38	8GB1371-3
24		2 x 12	298 x 420 x 140	1 x 8GB2052-1	32	8GB1372-2
36		2 x 18	410 x 463 x 140	2 x 8GB2052-2	43	8GB1372-3
54		3 x 18	410 x 655 x 140	2 x 8GB2052-2	66	8GB1373-3
72		4 x 18	410 x 878 x 160	4 x 8GB2052-2	89	8GB1374-3

Accessori

Accessori che soddisfano ogni esigenza:

- flangia di ingresso cavi
- flangia di copertura estetica per ingresso tubi canaline
- morsettiere N/PE
- separatori interni di segregazione
- pannelli copriforo con altezza 1 modulo nelle versioni per 12 moduli e per 18 moduli.

Accessori 8GB20



Copertura di raccordo per ingresso tubi e canaline

Descrizione	Nr. di ordinazione
12 moduli	8GB2051-0
18 moduli	8GB2051-1



Morsettiere di neutro / terra

Descrizione	Nr. di ordinazione
(1 x 25) + (7 x 10)	8GB2052-0
(3 x 25) + (10 x 10)	8GB2052-1
(5 x 25) + (14 x 10)	8GB2052-2



Separatori orizzontali interni

Descrizione	Nr. di ordinazione
12 moduli	8GB2053-0
18 moduli	8GB2053-1



Copertura cieca

Descrizione	Nr. di ordinazione
12 moduli	8GB2054-0
18 moduli	8GB2054-1



Serratura con cilindro in metallo

Nr. di ordinazione
8GB2055-0